


Installationskonzept 1 - Reihe

Die folgende Abbildung zeigt zwei Badezimmertypen die in Reihe installiert sind – d.h. **alle Sanitärgegenstände sind an einer Wand angeschlossen** und werden über diese ver- und entsorgt. Beim **linken Badezimmertyp** befindet sich der **Hauptschacht hinter dem Waschbecken**, beim **rechten Typ** liegt ein **WC direkt an das Badezimmer angrenzend** und der **Schacht** befindet sich daher **hinter dem WC**. Diese Schachtausprägungen eignen sich besonders gut zur Standardisierung von TGA-Modulen, da sie besonders häufig vorkommen. Selbiges gilt für die Heizungsschächte, die jeweils an der Gangwand situiert sind und auch sehr oft in dieser Art und Weise als Schachtmodul realisiert werden können.

Bei beiden Typen ist ein **Deckensprung im Schachtbereich notwendig**. Vom Badezimmer aus ist dieser aufgrund der durchgehenden Beplankung nicht erkennbar.



Um Verbindungsstellen bei den **Trinkwasserleitungen** aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit möglichst weitgehend zu reduzieren, werden **Doppelanschlusswinkel** eingesetzt und das Wasser über diese, an den Sanitärstellen hinter den Sanitäröbekten durchgeschliffen. Zusätzliche T-Abzweiger können so Großteils vermieden werden. Dieses Installationsprinzip wird bei allen gezeigten Installationskonzepten angewandt.

From:
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:reihe&rev=1725013049

Last update: 2026/08/24 15:11

